

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ



Τεχνολογία INSUTECH που δημιουργεί ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗ για τη διατήρηση της θερμοκρασία του νερού.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ σε διάσταση G1 1/2" - 1 1/4" για υψηλή παροχή:

- 2/4 ΕΙΣΟΔΟΙ και 2/4 ΕΞΟΔΟΙ για σύνδεση σε ΜΙΑ / ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ θερμότητας

- 1/2 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Προαιρετική δυνατότητα ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ για κατακόρυφη τοποθέτηση σε τοίχο.

Άνοιγμα AV (εξαερισμού).

Ονομαστική πίεση 6 bar.

Προαιρετική ΜΟΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ στις συνδέσεις.

Διακοσμητικό λευκό μεταλλικό κάλυμμα.

ΜΟΝΤΕΛΟ		50lt	60lt	80lt	100lt
		Ø386	Ø440	Ø 440/470	Ø 440/470
Χωριτικότητα	Lt	50	60	80	100
Βάρος άδειο	kg	17	20	23	26
Πάχος Μόνωσης	mm	34	32	32	32
Απώλειες θερμότητας ΔΤ 45K	W	49,6	51,1	53,8	61,3
Ενεργειακή Κλάση		C	C	C	C
Θερμο υποδοχή		NAI	4.5	NAI	NAI
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας	bar	6	3	6	6
Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας	°C	95	95	95	95
Αριθμός εισόδων		4	4	4/6	6/8
Διατομή εισόδων		1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/2"
Υλικό κατασκευής		Χάλυβας\ Επισμαλτωμένος	Χάλυβας\ Επισμαλτωμένος	Χάλυβας\ Επισμαλτωμένος	Χάλυβας\ Επισμαλτωμένος